

EKOGROSZEK ECO POWER

Eco Power jest paliwem stałym produkowanym z węgla kamiennego, przeznaczonym do produkcji energii cieplnej w nisko emisyjnych kotłach retortowych z automatycznym podajnikiem ślimakowym. Ekogroszek ten uzyskany jest z wyselekcjonowanego węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki.

Eco Power produkowany jest z węgla o granulacji 13–50 mm. W kopalni surowiec ten poddany jest procesowi płukania w ciężkiej cieczy. Kąpiel taka eliminuje z węgla zanieczyszczenia typu kamień. Kolejny etap produkcji to kruszenie i sortowanie. W trakcie procesu pakowania ekogroszek powstały w fazie pierwszego sortowania poddawany jest sortowaniu ostatecznemu, które odbywa się w zadaszonej hali produkcyjnej. Taki proces produkcyjny gwarantuje wyeliminowanie niepożądanych frakcji typu miał lub nadziarno.



Transport na drewnianych, bezzwrotnych paletach o masie 1 tona.
40 worków na palecie.



Pakowany w worki 25kg o wymiarach 50 cm x 80 cm.



Worki z folii LDPE o odpowiedniej grubości pozwalającej na bezpieczne przemieszczanie produktu.



System łatwego otwierania.

Wartość opałowa (Q)
około
24 MJ/kg

Zawartość popiołu (A)
około
9%

Zawartość siarki (S)
około
0,45%

Spiekalność (RI)
max
3

Uziarnianie
8–25mm

Stała kontrola jakości:



HAMILTON POLAND
RZECZOZNAWSTWO I BADANIA LABORATORYJNE